

TAPÉTA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A vásárolt tapéta feldolgozása előtt mindenképpen figyelembe kell venni az alábbiakat:

- Mielőtt a tapéta csomagolását eltávolítaná, bizonyosodjon meg róla, hogy a tapéták azonos gyártásból származnak, gyártási számuk (Anfertigungs-Nr., Shade-No.) megegyezik (pl. 7A). Ha ez nem lehetséges - pl. esetleges pótlólagos vásárlás miatt a különböző gyártási számú tapétákat egy külön felületen, a többi tapétatekerccsel nem összekeverve kell felhasználni.
- Egyszerre max. 3 tekercsről bontsa le a fóliát. Kibontott tekercsből reklamáció esetén csak hármát tudunk elfogadni.
- A tapétázás befejezéséig mindenképpen őrizze meg minden tekercs tapéta címkéjét. Reklamáció esetén valamennyi címkét, a maradék tapétadarabokat és a vásárlási blokkot mellékelni kell.
- Ha a tapétán hibát észlel, a tapétázást azonnal abba kell hagyni. A falon maximum három hibás csík lehet. Ezért a felhasználónak három csík tapétázása után egy utolsó ellenőrzést kell végeznie mielőtt tovább tapétázna.

PROBLÉMÁJÁT AZONNAL JELEZZE!

- A tapétán kívül egyéb költséget nem tudunk megtéríteni.
- A szakszerűtlen tapétázásból eredő hibákért felelőséget nem vállalunk.

ELŐKÉSZÍTÉS

- A gondos, igényes előkészítés elengedhetetlen feltétele a kiváló minőségű tapétázásnak.
- A tapétázandó felületről a régi festéknyomokat, tapétamaradványokat és egyéb szennyeződésekkel el kell távolítani.
- A felületnek száraznak, tisztának, szilárdnak, homogén színűnek és simának kell lennie.
- A friss vakolású glettel vagy egyéb abszorpciós felület (pl. gipszkarton) alapozásként hígított Ragasztóval legalább egyszer le kell kenni.
- Papír vagy papírhátú tapéták ragasztásánál ajánlatos először alátét (makulatúra) papírt a falra ragasztani. Selyem tapétánál szükséges, habosított vagy papír tapétáknál ajánlott alkalmazni

RAGASZTÓ

- Használjon por alakú, dobozos tapétaragasztót.
- Papírtapétához „Normál”, nehéz tapétához „Special”, gyapjúrostos tapétához „vlies” ragasztót
- A ragasztót a dobozon feltüntetett utasítás szerint készítse elő.

PAPÍR VAGY PAPÍRHÁTÚ TAPÉTA FELRAKÁSA

- Jegyezze meg a minta irányát. A tapéta hátoldalára ceruzával rajzoljon nyilatkat. Ha a címkén a ↑ jelzést látja, akkor az egymást követő csíkokat megfordítva kell az előzőhöz képest felrakni.
- A tapétát a burkolandó fal magasságának megfelelően kell levágni, figyelembe véve a minta illesztését és az alsó leesést (1-5 cm).
- A felvágott tapéta hátoldalát egyenletesen kenjük be ragasztóval, különösen ügyelve a szélek megfelelő bekenésére. Ezután hajtsuk össze, majd várjunk amíg a tapéta teljes hosszon megpuhul. Fontos, hogy az egyes csíkok azonos ideig puhuljanak.
- A felrakás során a tapétát puha kefével simítsuk a falra, a csík közepétől a széle felé haladva.
- A felesleges, kifolyt ragasztót nedves szivaccsal azonnal távolítsuk el a tapéta felületéről. Amíg szárad a tapéta, kerülje a túlzott fűtést és a huzatot.

GYAPJÚROSTOS (VLIES) TAPÉTA FELRAKÁSA
















- A falnak simának és homogén színűnek kell lennie. Ne használjon makulatúra alappapírt!
- A falat a nagyon sűrűre kikevert vlies ragasztóval teddy henger segítségével bekenjük tapétacsík + 20 cm szélességben. Ebbe a ragasztómasszába szárazon fektetjük bele a tapéta csíkot majd egy kefével felsimítjuk a falra. A következő lapnál a műveletet megismételjük.

A BORDÚR FELRAKÁSA

A bordúr papírtapétára vagy festett falra utólag is felragasztható. Műanyag bevonatú tapéta esetében azonban közvetlenül a falra kell ragasztani speciális tapéta ragasztóval. A tapéták minősége megfelel az MSZ EN 233 előírásainak.

Importálja: **DIEGO** Diego Kft. H-2372 Dabas. Beton út 26.

JELÖLÉSEK A TAPÉTA CIMKÉN

	Gyengén lemosható
	Lemosható
	Súrolható
	Jó színtartó
	Illesztés mentes
	Illesztés egyvonalban
	Eltolt illesztés
	Mintamagasság / Illesztési eltolás cm-ben
	Az egymást követő csíkokat váltakozó irányba felrakni
	Maradéktalanul szárazon lehúzható
	A tapéta felső rétege szárazon lehúzható
	Kétrétegű tapéta
	Nem gyúlékony
	RAL (Német Minőségi Biztosítási Intézet) minőségi követelményeinek megfelel
	Gyapjúrostos tapéta Falat ragasztóval kenni, tapétát szárazon rakni
